


INSTRUKCJA

Montażu i eksploatacji zaczepu kulowego

Oznaczenie zacisku wg		Łączenie przewodów
ISO	PN	
1	L	Kierunkowskazy lewe
2	+	Tyłne światła przeciwmglowe
3	31	Masa
4	R	Kierunkowskazy prawe
5	58R	Światła pozycyjne prawe
6	54	Światła hamowania
7	58L	Światła pozycyjne lewe



Zaczep kulowy przeznaczony jest do zamontowania w samochodzie: **MITSUBISHI L200, Pick-up (K60T)**, produkowanym od 10.1996r. do 2002r. oraz od 2003r. do 04.2006r., nr katalogowy **Z01** i służy do ciągnięcia przyczep o masie całkowitej do **2700 kg** i nacisku na kulę max **100 kg**.

INFORMACJA WSTĘPNA

Zaczep kulowy jest skonstruowany zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego a jego niezawodność została potwierdzona licznymi testami. Jednakże niezawodność zaczepów kulowych jest zależna również od prawidłowego montażu oraz prawidłowej eksploatacji. Z tego powodu prosimy Państwa o staranne przeczytanie niniejszej instrukcji montażu oraz przestrzeganie właściwych wskazówek.

Zaczep należy zamontować w miejscach do tego celu przeznaczonych przez producenta samochodu.

Kolejność czynności przy montażu

1. W celu zamontowania zaczepu kulowego należy od ramy samochodu odkręcić fabrycznie zamontowaną rurę, która imituje zderzak.
2. W miejsce zdemonstrowanej rury przyłożyć główną belkę zaczepu (poz. 1) i przykręcić poprzez otwory we wspornikach bocznych śrubami M12x35mm (poz. 7) z wyposażenia zaczepu. Od wewnętrznej strony ramy przyłożyć nakładki (poz. 4) jak pokazano na rysunku.
3. W rurę włożyć dołączone zaślepki (poz. 5).
4. Przykręcić część kulistą zaczepu (poz. 2) wraz z blachą pod gniazdo śrubami M16x50mm (poz. 6) zgodnie z rysunkiem montażowym.
5. Dokręcić wszystkie śruby z momentem jak pokazano w tabeli.
6. Podłączyć przewody gniazdka 7 – bieg. do instalacji elektrycznej zgodnie z instrukcją fabryczną samochodu (zaleca się wykonanie w ASO).
7. Uzupełnić ewentualne ubytki powłoki malarskiej zaczepu powstałe w trakcie montażu

Zalecany moment skręcający dla śrub i nakrętek 8,8:		
M6 - 11 Nm	M8 - 25 Nm	M10 - 50 Nm
M12 - 87 Nm	M14 - 138 Nm	M16 - 210 Nm

UWAGA

Po zamontowaniu zaczepu kulowego należy uzyskać wpis w dowodzie rejestracyjnym pojazdu na „stacji kontroli pojazdów” właściwej dla miejsca zamieszkania.

Samochód powinien być wyposażony w :






-kierunkowskazy boczne

-lusterka boczne o rozstawie co najmniej szerokości przyczepy

Sprawdzać śruby mocujące zaczep kulowego po około 1 000 km przebiegu eksploatacji.

Kula zaczepu musi być utrzymana w czystości i konserwowana smarem stałym.

Wypożyczenie zaczepu:

Poz. 1	Belka główna	Poz. 5	Zaślepka rury	Poz. 10	Podkładka sprężysta Ø16,3mm
SZTUK: 1		SZTUK: 2		SZTUK: 2	
Poz. 2	Część kulista	Poz. 6	Śruba 8.8 B M16x50mm	Poz. 11	Podkładka sprężysta Ø12,2mm
SZTUK: 1		SZTUK: 2		SZTUK: 10	
Poz. 3	Płyta gniazda	Poz. 7	Śruba 8.8 B M12x35mm	Poz. 12	Nakrętka 8 B M16
SZTUK: 1		SZTUK: 10		SZTUK: 2	
Poz. 4	Nakładka	Poz. 8	Podkładka płaska Ø17mm	Poz. 13	Nakrętka 8 B M12
SZTUK: 2		SZTUK: 2		SZTUK: 10	
		Poz. 9	Podkładka płaska Ø13mm	Poz. 14	Ośłona kuli
		SZTUK: 10		SZTUK: 1	

KARTA GWARANCYJNA

Producent udziela gwarancji niniejszą kartą gwarancyjną na okres 24 miesięcy licząc od dnia zakupu zaczepu kulowego do samochodu:

MITSUBISHI L-200

Pick-up (K60T)

produkowanego od 10.1996r. do 2002r. i od 2003r. do 04.2006r.

Data produkcji Data zakupu.....

Zakres gwarancji obejmuje wyłącznie wady jakościowe wynikające z winy producenta.

Gwarancja nie obejmuje natomiast uszkodzeń zawinionych przez nabywcę, wynikających z niewłaściwego montażu, użytkowania lub konserwacji, uszkodzeń mechanicznych, normalnego zużycia podczas eksploatacji itp.

Gwarancja udzielona na zakupiony towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Reklamacje należy zgłaszać w punkcie sprzedaży, składając jednocześnie kartę gwarancyjną. Usunięcie "wady" następuje po stwierdzeniu przez punkt sprzedaży wspólnie z producentem słuszności złożonej reklamacji.

Reklamacja powinna być załatwiona w ciągu 14 dni od dnia uznania reklamacji. Karta gwarancyjna jest nieważna, jeżeli nie jest wypełniona i podpisana.

PPUH AUTO-HAK S.J.



Produkcja Zaczepów Kulowych
Henryk i Zbigniew Nejman
76-200 SŁUPSK ul. Słoneczna 16K
tel/fax (059) 8-414-414; 8-414-413
E-mail: office@autohak.com.pl
www.autohak.com.pl

Zaczep kulowy bez wyposażenia elektrycznego

Klasa: A50-X Nr kat. Z01

Przeznaczony do zamontowania w samochodzie:

Producent: MITSUBISHI

Model: L-200

Typ: Pick-up (K60T)

produkowanym od 10.1996r. do 2002r. i od 2003r. do 04.2006r.

Dane techniczne:

wartość siły D: 13,8 kN

maksymalna masa przyczepy: 2700 kg

maksymalny nacisk na kulę: 100 kg

Numer homologacji zgodnie z

Dyrektywą 94/20/WE: **e20*94/20*0518*00**

INFORMACJA WSTĘPNA

Zaczep kulowy jest skonstruowany zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zaczep kulowy jest elementem wpływającym na bezpieczeństwo jazdy i może zostać zainstalowany wyłącznie przez personel wyspecjalizowany. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w konstrukcji zaczepu. Powoduje to wygaśnięcie dopuszczenia do stosowania. W przypadku obecności masy izolacyjnej lub osłony podwozia w miejscu przylegania zaczepu, należy ją usunąć. Nieosłonięte miejsca karoserii oraz wywiercone otwory należy pomalować farbą antykorozyjną.

Informacjami wiążącymi odnośnie wartości obciążeń są dane podawane przez producenta samochodu, względnie wartości maksymalnej masy przyczepy oraz maksymalnego nacisku na kulę, przy czym wartości parametrów zaczepu kulowego nie mogą być przekroczone.

Wzór do obliczania wartości siły D:

$$\frac{\text{Maks. masa przyczepy [kg]} \times \text{Maks. masa samochodu [kg]}}{\text{Maks. masa przyczepy [kg]} + \text{Maks. masa samochodu [kg]}} \times \frac{9,81}{1000} = D \text{ [kN]}$$